

TERMOTANQUE SOLAR



Servicio al cliente: 0810 888 6060 - www.saiar.com.ar



Funciona en períodos de días nublados

ya que posee una resistencia eléctrica comandada por un termostato que puede calentar el agua que contiene el tanque.



Provee agua a temperatura constante

Su válvula mezcladora termostática mezcla el agua caliente del tanque con agua fría, para obtener una provisión de agua a temperatura constante.



Puede utilizarse como precalentador

Es una de las mejores formas de ahorrar energía, ya que provee al termotanque a gas o eléctrico el agua precalentada, haciendo que estos enciendan menos.

ÚNICO CON:



Resistencia eléctrica instalada



Válvula mezcladora

- Es apto para todo tipo de clima, aguas duras, y presurización.
- Ahorra hasta un 70% de energía, respecto a termotanques a gas o eléctricos.
- Tanque térmico de acero inoxidable.
- Funciona en períodos de días nublados debido a su resistencia eléctrica comandado por un termostato.
- Gracias a su válvula mezcladora provee agua a temperatura constante.
- Cantidad de usuarios: 5



SOLAR PRESURIZADO

Capacidad (ltrs)

Presión máxima de trabajo

Cantidad de tubos de vacío

Tanque acumulador interior y envuelta exterior

Potencia eléctrica de la resistencia (W)

Medidas generales (mm)

PRESURIZADO

200

6 bar / 0,6 mpa

24

Acero inoxidable

1500

2230 x 1849



(*) *Garantía válida de acuerdo a las condiciones y recomendaciones descriptas en el manual de uso.*